

# Zebra® Security kart yazıcıları



## Güvenli kimlik kartı yazdırmanın başlangıç noktası

### Zebra P630i™ yazıcı

P630i yazıcının iki taraflı yazdırma ve tek taraflı laminasyon özellikleri sürücü belgeleri, ulusal sağlık kartları ve diğer güvenli kimlik kartlarının korunmasında azami esneklik sağlar. İsteğe bağlı Kimlik/Anahtar yazıcının izinsiz kullanılmasını engellerken, Kimlik/Log sürücü özelliği güvenliği arttırmak için yazıcının sunucu bilgisayarında özelleştirilebilir bir kart işlem kaydı oluşturur.

### Zebra P640i™ yazıcı

P640i yazıcının iki taraflı yazdırma ve tek geçişli iki taraflı laminasyon özelliği azami esneklik sağlar. P640i yazıcı, P630i yazıcının tüm güvenlik özelliklerine sahip olup, bunun yanı sıra, patentli astarsız laminasyon özelliği laminat malzeme maliyetini önemli ölçüde düşürür ve atık üretmez. Zebra güvenlik kart yazıcıları yelpazesi, yüksek iş hacmi ve üstün baskı kalitesiyle, dayanıklı ve güvenlik düzeyi yüksek kimlik kartları üretmek için doğru tercihtir.



## Temel özellikler

- Tek veya iki taraflı yazdırma
- Tek veya iki taraflı laminasyon
- Tam renkli veya monokrom
- Manyetik kodlama
- Akıllı kart kodlama
- Ethernet bağlantısı
- Daha fazla güvenlik için Kimlik/Anahtar

## Aşağıdakiler için idealdir:

- Sürücü belgeleri
- Devlet ve ulusal kimlik kartları
- Güvenlik düzeyi yüksek erişim kontrol kimlik kartları
- Polis ve ıslahevî kimlik kartları
- Havaalanı kimlik kartları
- Uzun ömürlü, güvenli, emniyet belirteçli kimlik gerektiren uygulamalar

## Gerçek Zebra ürünleri True Secure™ laminatlarla en yüksek düzeyde kart güvenliğine erişin

Zebra'nın True Secure laminatlar kart sahteciliği, tahrif ve kopyacılığı önlemek üzere tasarlanmıştır

- Özellikleri arasında holografik resimler, optik değişken mürekkep, gizli resim/lazerde görünür resimler, ince hat baskı, morphing, 2D/3D holografi ve diğerleri bulunmaktadır

► Ayrıntılı bilgi için [www.zebracard.com](http://www.zebracard.com) adresini ziyaret edin.



# Bir bakışta teknik özellikler\*

## Standart özellikler

- İki taraflı renkli yazdırma
- Tek geçişli tek taraflı laminasyon (atık üretmez) (P630i)
- Tek geçişli iki taraflı laminasyon (atık üretmez) (P640i)
- Gelişmiş renkli fotoğraflar için mikro konumlandırılmalı kart atarma sistemi
- Gizli metin yazdırma özelliği (yaklaşık 0,4318mm (17 mil) yüksekliğinde)
- Yazdırmadan önce otomatik kart temizleme
- Windows® 2000, Windows® Server 2003, Windows® XP için Windows® sürücülerini, Vista® ile çalışmak üzere onaylı
- Bir yıl yazıcı garantisini
- Bir yıl orijinal yazıcı kafası garantisini (sınırsız geçiş)

## Yazdırma teknik özellikleri

- Renkli boya süblimasyon ve reçine K
- Saat başına 120 kart\*\* iki taraflı yazdırma, tek taraflı laminasyon (her iki tarafta YMCK şerit)
- .0254mm (1,0 mil) tek taraflı laminat (P630i)
- Saat başına 120 kart\*\* iki taraflı yazdırma ve laminasyon (her iki tarafta YMCK şerit, her iki tarafta 2,0 mil laminat) (P640i)
- 11,8 nokta/mm (300 dpi) baskı çözünürlüğü

\*\* Baskı hızı kart başına ortalama baskı kapasitesine bağlıdır

## Şerit teknik özellikleri:

- YMCK: 600 kart/rulo
- YMCKK: 500 kart/rulo
- YMCUVK: 500 kart/rulo
- Monokrom siyah: 3.000 resim/rulo
- Temizleme kartuşu: 3.000+ kart temizler

## Laminasyon teknik özellikleri

- Astarsız ve atık üretmeyen 0.0254mm (1,0 mil) laminat, 600 kart/rulo
- Laminat kaset (sadece üst kaset)
- Laminat kaset (üst ve alt kaset) (P640i)

## Mevcut laminatlar:

- Tam boy şeffaf, manyetik şeritli kartlar için şeffaf ve akıllı kartlar için şeffaf

## Talep üzerine özel yapım laminatlar:

- Holografik görüntüler
- UV görüntüler

## Kart teknik özellikleri

- Türler: PVC kompozit
- Kağıt genişliği/uzunluğu: ISO CR-80 – ISO 7810 54mm (2,12 inç) x 86mm (3,38 inç)
- HiCo Manyetik Şerit – ISO 7811
- Bağlantı Akıllı Kart – ISO 7816-uyumlu
- Bağlantısız akıllı kart – Mifare®/DESFire®
- Kart kalınlığı: 0,6858mm ila 0,8382mm (27 mil ila 33 mil)
- Kart giriş haznesi kapasitesi: 150 kart

## İşletim özellikleri

### Çevreyle ilgili

- Çalışma sıcaklığı: 10°C ila 35°C (50°F ila 95°F)
- Çalışma nemi: %20 ila %80 yoğunlaşmaz
- Depolama sıcaklığı: -20°C ila 70°C (-4°F ila 158°F)
- Depolama nemi: %5 ila %90 yoğunlaşmaz
- Havalandırma: Dış hava

### Elektriksel

- 110 ila 220VAC, 50–60Hz

### Kurum onayları

- FCC A Sınıfı, UL-, CUL- ve CE onaylı

## Fiziksel özellikleri

### Genişlik:

- 699mm (27,5") çıkış haznesi hariç

### Derinlik:

- 246mm (9,7 inç)

### Yükseklik:

- 292mm (11,5 inç)

### Ağırlık:

- 15,9kg (15,88kg)

## Seçenekler

- Kimlik/Anahtar güvenli yazdırma özelliği
- Manyetik kodlayıcı, sadece 3 yollu (0,762mm (30 mil) kartlar, sadece HiCo)
- Akıllı kart bağlantı istasyonu
- Akıllı kart bağlantı-ISO 7816 kodlayıcı/okuyucu
- Networking özelliği için sabit Ethernet
- Doğrusal barkod tarayıcı

## Barkodlar

- Barkodlar ve diğer sembolojiler Windows sürücülerini yoluyla yazdırılabilir

## Yazı tipleri

- True Type™ veya diğer yazı tipleri Windows sürücülerini yoluyla edinilebilir

## İletişim ve arayüz özellikleri

- USB 1.1 (Standart, USB 2.0 uyumlu)
- Fabrika ayarlı seçenekler
  - Sabit 10/100 Ethernet
  - ECP destekli çift yönlü paralel (asgari sipariş gerekir)

## Orijinal Zebra sarf malzemeleri

- Kart yazıcı ürünleri tercihiniz hayatı önem taşır. Baskının güvenilirliğini ve tutarlılığını etkileyen en temel faktörlerden biridir. Orijinal Zebra ürünleri yüksek kalite standartlarına uygun olup, Zebra kart yazıcılarla optimum performans için test edilmiştir.

## Talep üzerine baskı çözümleriyle işinizi geliştirmeyi mi düşünüyorsunuz?

Zebra, talep üzerine uzman dijital baskı ve otomatik kimlik tanımlama çözümleriyle, tüm dünyada 100'ün üzerinde ülkede şirketlerin varlıklarını, operasyonlarını ve kişileri takip etmelerine yardımcı olur.

- ▶ Zebra çözümlerinin işinize nasıl faydalı olabileceğini görmek için, lütfen [www.zebra.com](http://www.zebra.com) adresini ziyaret edin, +44 22 38 01 900 numaralı telefonu arayın veya [warsaw@zebra.com](mailto:warsaw@zebra.com) adresine e-posta atın.

\*Teknik özellikler önceden bildirmeksizin değiştirilebilir.

\*\* En iyi laminatör performansı için gerçek Zebra ürünleri kullanın.

©2009 ZIH Corp. True Secure ile tüm ürün isimleri ve numaraları Zebra'nın ticari markaları olup, Zebra ve Zebra Kafası temsili ZIH Corp.'ün tescilli markalarıdır. Tüm hakları saklıdır. Windows Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki Microsoft Corporation'ın tescilli markası veya ticari markasıdır. TrueType, Apple Computer, Inc.'in ticari markasıdır. Mifare, Philips Semiconductors Gratkorn GmbH Ltd.'nin tescilli markasıdır. DESFire, NXP B.V.'nin tescilli markası veya ticari markasıdır. Tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.



### Orta ve Doğu Avrupa – Bölge Ofisi

ul. Annopol 4a, 03-236 Varşova, Polonya  
Telefon: +48 22 38 01 900 Faks: +48 22 38 01 901  
E-posta: [warsaw@zebra.com](mailto:warsaw@zebra.com)

### Türkiye İrtibat Bilgileri

Telefon: +90 212 3352727  
E-posta: [turkey@zebra.com](mailto:turkey@zebra.com)

Diğer Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Konumları Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Genel Merkez: İngiltere

Diğer Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Konumları Avrupa: Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya, İsveç

Ortadoğu, Afrika: Dubai, Güney Afrika

12591-LT (09/09)