

Zebra® Value kart yazıcıları



Uygun maliyetli, kompakt ve kullanımı kolay

Zebra P100i™ yazıcı

Zebra'nın tek beslemeli tek taraflı P100i renkli kart yazıcısı talep üzerine özelleştirilmiş münferit kartlar oluşturmanıza olanak verir. Kullanımı kolay ve bütçenizin dostu olan bu yazıcı, kişiselleştirilmiş kartları sadece birkaç dakika içerisinde kart sahiplerine teslim etmenize yardımcı olur.

Zebra P110i™ ve P110m™ yazıcılar

Kompakt bir çerçevede çok yönlülük ve güvenilirlik için, Zebra P110i ve P110m kart yazıcıları size tam da aradığınızı sunar. Kısıtlı çalışma ortamları ve bütçeler için ideal olan Zebra'nın P100i yazıcısı tek taraflı tam renkli kart yazdırma ihtiyaçlarınız için en çok seçenek sunan ve uygun maliyetli çözümdür. Sadece monokrom uygulamalarda, daha düşük maliyetli bir kart yazdırma seçeneği için P100m'i tercih edin.

Zebra P120i™ yazıcı

Artık kartlarınızın arka tarafındaki alandan uygun maliyetli olarak faydalanabilirsiniz. Zebra P120i, sektör lideri bir tasarımda en uygun maliyetli çift taraflı, tam renkli kart yazıcı olup, mekan sıkıntısı bulunan ortamlar için idealdir.



Yazıcılarınızdan azami fayda sağlayın: Orijinal Zebra sarf malzemeleri kullanın!

Kolay şerit değişimi için entegre kart temizleme silindir sistemine sahip Load-N-Go™ 'drop-in'(basit ve hızlı değiştirme sistemi) şerit kartuş.

- Gelişmiş performans için i Series™ akıllı şerit teknolojisi
- Tam renkli veya monokrom siyah, mavi, yeşil, altın, kırmızı, gümüş ve beyaz olarak bulunmaktadır

► Ayrıntılı bilgi için www.zebra.com adresini ziyaret edin.



Zebra® Value kart yazıcıları

Tasarruf sınıfı kart yazıcıları

Alandan tasarruf sağlayan tasarım, üstün baskı kalitesi ve uygun maliyetin kusursuz bileşimi. Zebra'nın tasarruf sınıfı kart yazıcıları çalışan veya öğrenci kimlik kartları, üyelik ve sadakat kartları veya hediye kartları yazdırmak için mükemmel seçimidir.

Aşağıdakiler için idealdir:

- Çalışan kimlik kartları
- Öğrenci ve öğretim üyesi kimlik kartları
- Erişim kontrol kartları
- Kişiselleştirilmiş üyelik ve sadakat kartları
- Hediye kartları
- Ziyaretçi kimlik kartları



P100i yazıcı

Standart özellikler

- Tek taraflı tam renkli veya monokrom yazıcı
- ATM tarzı CardSense™ tek kart besleme özelliği
- Load-N-Go 'drop-in' şerit kartuş
- 100 kartlık kapaklı tutucu
- USB bağlantısı

Seçenekler

- 3 track HiCo/LoCo manyetik kodlayıcı (sadece 30 mil/0,762mm kartlar)
- Akıllı kart bağlantı kodlayıcı: ISO 7816 (EMV® uyumlu)
- Akıllı kart bağlantısız kodlayıcı: Mifare®
- Sabit 10/100Mbps Ethernet (fabrika ayarlı)

Genel teknik özellikler

- Yazıcı durumu ve hata raporu mesajları için 16 karakterli LCD gösterge
- Windows 2000, Windows Server® 2003, Windows XP için Windows® sürücülere; Windows Vista® ile çalışmak üzere onaylı
- Standart 8MB görüntü belleği
- İki yıl yazıcı garantisi
- İki yıl orijinal yazıcı kafası garantisi (sınırsız geçiş)
- Temizleme kiti

Yazdırma

- Renkli boya süblimasyon veya monokrom termal aktarmalı baskı
- Tek kart besleme özelliği – monokrom kart başına* 6 saniye
- Tek kart besleme özelliği – tam renkli (YMCKO) kart başına* 35 saniye
- 300dpi (11,8 nokta/mm) baskı çözünürlüğü

* Baskı hızı kart başına ortalama sayfa doluluğuna bağlıdır

i Series işlevselliği:

- Otomatik renk optimizasyonu ve sürücü yapılandırması
- Renk konusunda en iyi sonucu elde etmek için geliştirilmiş şerit formülasyonu
- Şerit görüntü sayacı ve şerit azaldı uyarısı
- Monokrom şerit tasarruf moduyla daha az medya tüketimi



P110i/110m yazıcılar

Standart özellikler

- Tek taraflı tam renkli veya monokrom yazıcı
- Load-N-Go 'drop-in' şerit kartuş
- Entegre kart besleyici
- USB bağlantısı

Seçenekler

- 3 track HiCo/LoCo manyetik kodlayıcı (sadece 30 mil/0,762mm kartlar)
- Sabit 10/100Mbps Ethernet (fabrika ayarlı)
- ATM tarzı CardSense tek kart besleme özelliği

Genel teknik özellikler

- Yazıcı durumu ve hata raporu mesajları için 16 karakterli LCD göstergesi
- Windows 2000, Windows Server® 2003, Windows XP için Windows® sürücülere; Windows Vista® ile çalışmak üzere onaylı
- Standart 8MB görüntü belleği
- İki yıl yazıcı garantisi
- İki yıl orijinal yazıcı kafası garantisi (sınırsız geçiş)
- Temizleme kiti

Yazdırma

- Renkli boya süblimasyon (P110i) veya monokrom (P110i/P110m) termal transfer baskı
- Tam renkli tek taraflı (YMCKO) kart başına* 30 saniye (P110i)
- Monokrom tek taraflı kart başına* 7,2 saniye (P110m)
- 300dpi (11,8 nokta/mm) baskı çözünürlüğü

* Baskı hızı kart başına ortalama baskı kapsamına bağlıdır

i Series işlevselliği:

- Otomatik renk optimizasyonu ve sürücü yapılandırması (sadece P110i)
- Renk konusunda en iyi sonucu elde etmek için geliştirilmiş şerit formülasyonu (sadece P110i)
- Şerit görüntü sayacı ve şerit azaldı uyarısı (sadece P110i)



P120i yazıcı

Standart özellikler

- Çift veya tek taraflı tam renkli veya monokrom yazıcı
- Load-N-Go 'drop-in' şerit kartuş
- Entegre kart besleyici
- USB bağlantısı

Seçenekler

- 3 track HiCo/LoCo manyetik kodlayıcı (sadece 30 mil/0,762mm kartlar)
- Sabit 10/100Mbps Ethernet (fabrika ayarlı)
- ATM tarzı CardSense tek kart besleme özelliği

Genel teknik özellikler

- Entegre besleyici ve flipper
- Yazıcı durumu ve hata raporu mesajları için 16 karakterli LCD göstergesi
- Windows 2000, Windows Server® 2003, Windows XP için Windows® sürücülere; onaylı Windows Vista® ile çalışır
- Standart 8MB görüntü belleği
- İki yıl yazıcı garantisi
- İki yıl yazıcı kafası garantisi (sınırsız geçiş)
- Temizleme kiti

Yazdırma

- Renkli boya süblimasyon veya monokrom termal transfer baskı
- Tam renkli çift taraflı (YMCKO) kart başına* 40 saniye
- Tam renkli tek taraflı (YMCKO) kart başına* 30 saniye
- 300dpi (11,8 nokta/mm) baskı çözünürlüğü

* Baskı hızı kart başına ortalama baskı kapsamına bağlıdır

i Series işlevselliği:

- Otomatik renk optimizasyonu ve sürücü yapılandırması
- Renk konusunda en iyi sonucu elde etmek için geliştirilmiş şerit formülasyonu
- Şerit görüntü sayacı ve şerit azaldı uyarısı

Bir bakışta teknik özellikler*

Şerit teknik özellikleri

- Entegre kart temizleme silindir sistemine sahip Load-N-Go™ 'drop-in'(basit ve hızlı değiştirme sistemi) şerit kartuş
- i Series akıllı şerit teknolojisi
- YMCKOK: 165 kart/kartuş (P120i)
- YMCKO: 200 kart/kartuş (P110i ve P120i)
- Monokrom: 1.000 kart/kartuş siyah, mavi, kırmızı, yeşil, altın veya gümüş
- 850 kart/kartuş beyaz

Kart teknik özellikleri

Türler:

- PVC, PVC kompozit
- Manyetik şerit-ISO 7811

Kart genişliği/uzunluğu:

- ISO CR-80-ISO 7810, 54mm (2,12 inç) x 86mm (3,38 inç)

Kart kalınlığı:

- 20 mil (0,508mm) ila 40 mil (1,02mm)**

Kart besleyici kapasitesi:

- 100 kart (30 mil/0,762mm)

Kart çıkış haznesi kapasitesi:

- 45 kart (30 mil/0,762mm)

** Yazıcı modeline bağlıdır

İşletim özellikleri

Çevreyle ilgili

- Çalışma sıcaklığı: 15°C ila 30°C (60°F ila 86°F)
- Çalışma nemi: %20 ila %65 yoğunlaşmaz
- Depolama sıcaklığı: -5°C ila 70°C (23°F ila 158°F)
- Depolama nemi: %20 ila %70 yoğunlaşmaz
- Havalandırma: dış hava

Elektriksel

- 100–240VAC, 50–60Hz (otomatik çalıştırma)

Kurum onayları

- FCC A Sınıfı, CE, UL, CUL ve CCC

Fiziksel özellikleri

P100i yazıcı

- Genişlik: 201mm (7,9 inç)
- Derinlik: 328mm (12,9 inç)
- Yükseklik: 235mm (9,25 inç)
- Ağırlık: 4,5kg (10lb)

P110i/P110m yazıcılar

- Genişlik: 201mm (7,9 inç)
- Derinlik: 328mm (12,9 inç)
- Yükseklik: 235mm (9,25 inç)
- Ağırlık: 4,3kg (9,51lb)

P120i yazıcı

- Genişlik: 201mm (7,9 inç)
- Derinlik: 328mm (12,9 inç)
- Yükseklik: 235mm (9,25 inç)
- Ağırlık: 4,3kg (9,51lb)

Barkodlar

- Kontrol haneli ve hanesiz Kod 39, Kod 128 B ve C
- 2/5 ve Aralananmış 2/5
- EAN-8, EAN-13 ve UPC-A
- PDF417 2-D bar kodu ve diğer sembolojiler
- Windows sürücülerini yoluyla yazdırılabilir

İletişim arayüzü

- USB 1.1 (USB 2.0 uyumlu) kablo dahil
- İsteğe bağlı sabit 10/100Mbps Ethernet

Orijinal Zebra sarf malzemeleri

- Kart yazıcı sarf malzemeleri tercihiniz hayati önem taşır. Baskının güvenilirliğini ve tutarlılığını etkileyen en temel faktörlerden biridir. Orijinal Zebra ürünleri yüksek kalite standartlarına uygun olup, Zebra kart yazıcılarla optimum performans için test edilmiştir.

Talep üzerine baskı çözümleriyle işinizi geliştirmeyi mi düşünüyorsunuz?

Zebra, talep üzerine uzman dijital baskı ve otomatik kimlik tanımlama çözümleriyle, tüm dünyada 100'ün üzerinde ülkede şirketlerin varlıklarını, operasyonlarını ve kişileri takip etmelerine yardımcı olur.

- Zebra çözümlerinin işinize nasıl faydalı olabileceğini görmek için, lütfen www.zebra.com adresini ziyaret edin, +44 22 38 01 900 numaralı telefonu arayın veya warsaw@zebra.com adresine e-posta atın.**

*Teknik özellikler önceden bildirmeksizin değiştirilebilir.

©2009 ZIH Corp. CardSense, i Series, Load-N-Go ile tüm ürün isimleri ve numaraları Zebra'nın ticari markaları olup, Zebra ve Zebra Kafası temsili ZIH Corp.'ün tescilli markalarıdır. Mifare, Philips Semiconductors Gratkorn GmbH Ltd.'nin tescilli markasıdır. EMV, EMVCo, LLC'nin tescilli markasıdır. Windows, Windows Server ve Windows Vista Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki Microsoft Corporation'ın tescilli markaları veya ticari markalarıdır. Tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.



Orta ve Doğu Avrupa – Bölge Ofisi

ul. Annopol 4a, 03-236 Varşova, Polonya
Telefon: +48 22 38 01 900 Faks: +48 22 38 01 901
E-posta: warsaw@zebra.com

Türkiye İrtibat Bilgileri

Telefon: +90 212 3352727
E-posta: turkey@zebra.com

Diğer Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Konumları Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Genel Merkez: İngiltere

Diğer Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Konumları Avrupa: Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya, İsveç

Ortadoğu, Afrika: Dubai, Güney Afrika

12589L-T (09/09)